



FullCar

Sistemas de Seguridad & Audio

¡PELIGRO!
⚡ CERCA ⚡
ELÉCTRICA

Alarmas - Bloqueos - Alzacristales - Audio - Accesorios

Seguridad Integral para Comercios - Residencias - Control de Acceso

Servicio "RESPUESTA INMEDIATA" - CCTV - Incendio - Video Portero - Centrales Telefónicas

Cerca Eléctrica

Descripción de los elementos a instalar



- Cada 5 mts se coloca una varilla de suspensión de 90 cm. con 6 aisladores, donde se tendera el alambre electrificado según normas de instalación. Salvo en lugares donde haya que realizar cambios de altura en el tendido, colocándose las necesarias para que no queden lugares descubiertos.
 - La perfilaría será de hierro galvanizado Estrella, con tratamiento en caliente, lo que le brinda una mayor duración a la instalación.
 - En la esquinas o donde lo requiera se instalaran "esquineros" los cuales soportan el tendido y mantienen en equilibrio el cerco.
 - Los aisladores plástico son con protección UV.
 - La instalación de los hilos se puede realizar de 2 maneras, una de forma perpendicular en un el limite del predio muro o cerco, debe de estar a 2 metros de altura como mínimo.
 - En lugares donde se desee colocar el tendido en límites al piso si no es así se debe colocar el tendido separado del límite por un tejido y estar a 2 metros lineales de distancia.
 - Se instalara un equipo JFL modelo Shock 8 Plus cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales correspondientes, procedencia Brasileña posee cargador de batería y se suministra con una batería de 12 volts 7 Amper/hora, para mantener el sistema en funcionamiento en caso de corte de energía de UTE.
 - Se realizara la colocación de una toma de tierra exclusiva para el equipo de manera, que posea una buena descarga, para evitar roturas o daños físicos en el lugar.
 - En lugares donde se desee colocar el tendido en límites al piso si no es así se debe colocar el tendido separado del límite por un tejido y estar a 2 metros lineales de distancia.
- la que va en lugares partes una la que va en los muros linderos y otro el que va en azoteas linderas, la primera es un cerco de 6 hilos de 50 metros c/u con linga de acero galvanizado y la segunda es un cerco de 2 metros de 6 hilos del mismo material con 20 cm. de separación entre lingas, esta ultima en la zona de la azotea compartida. Se debe instalar en esta zona un tejido sobre la lindera con el vecino limitando el acceso de este por distracción.



Opcionales:

- Se pueden pintar los elementos del mismo color que la reja o muro.
- La cerca obra como un elemento más de sensado, por lo tanto es un elemento más para una central de alarma, por lo que se puede interconectar al sistema de alarma existente.
- Se le puede conectar sistemas de luces y sirenas adicionales al equipo.





FullCar
Sistemas de Seguridad & Audio



Alarmas - Bloqueos - Alzacristales - Audio - Accesorios

Seguridad Integral para Comercios - Residencias - Control de Acceso

Servicio "RESPUESTA INMEDIATA" - CCTV - Incendio - Video Portero - Centrales Telefónicas

No le ofrecemos un producto LE OFRECEMOS UN SERVICIO

- La instalación se realiza con:
 - **personal propio**
 - registrado en el **Ministerio del Interior**
 - **asegurado** en el **BSE**
 - se posee un **Seguro de Responsabilidad Civil**
 - se realizan los aportes correspondientes al BPS
 - esto le evita problemas a Usted ante un accidente en el momento de la instalación.
- Curso de capacitación y manual en español, lo asesoramos según su necesidad.
- El servicio postventa **no tendrá costo la mano de obra**, durante el periodo de garantía salvo que la misma sea sin justificación, si se cobrara el gasto del vehículo hasta el lugar.
- Nuestro compromiso de satisfacción con lo que le instalamos.

Sin otro particular, esperando su llamado para aclarar cualquier duda, saluda muy atentamente

Por FULL CAR

Fabrizio Camacho

Desde 1995 A Su Servicio

NUESTRA EMPRESA ESTA AUTORIZADA Y/O AVALADA POR:

- **MINISTERIO DEL INTERIOR**
- **COMPAÑÍAS PRIVADAS**
- Instalador "ULC y Canasa", normas que certifican la instalación en Canadá.

